

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01-ASF-CPR-05

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Asfalt drogowy 20/30
Nazwa handlowa: Asfalt 20/30, Asfalt 20/30 WMA
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy
3. Producent:
Rafineria Gdańska sp. z o. o.
Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, POLSKA
Tel. 58 308 72 39, Fax: 58 308 84 49, Email: info@rafineriagdanska.pl
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. a) Norma zharmonizowana: **EN 12591:2009**
- b) Jednostka notyfikowana: **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr identyfikacyjny 1434**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	20-30 [0,1 mm]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	55-63 [°C]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.3
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji	NPD	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.4
Wrażliwość termiczna konsystencji	NPD	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.5
Stażność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	≥ 55 %	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.6
Stażność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji	≤ 8 °C	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.6
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 12591:2009 – rozdział 5.3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Mariusz Pacana

(imię i nazwisko)

Gdańsk 02-11-2022
(miejsce i data)

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Produkcji
(podpis)

Mariusz Pacana