

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 02-ASF-CPR-05**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Asfalt drogowy 35/50**

**Nazwa handlowa: Asfalt 35/50, Asfalt 35/50 WMA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy**

3. Producent:

**Rafineria Gdańska sp. z o. o.**

**Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, POLSKA**

**Tel. 58 308 72 39, Fax: 58 308 84 49, Email: [info@rafineriagdanska.pl](mailto:info@rafineriagdanska.pl)**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

5. a) Norma zharmonizowana: **EN 12591:2009**

b) Jednostka notyfikowana: **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr identyfikacyjny 1434**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	35-50 [0,1 mm]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	50-58 [°C]	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.3
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji	≤ -5 °C	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.4
Wrażliwość termiczna konsystencji	NPD	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.5
Stalność konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji	≥ 53%	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.6
Stalność konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji	≤ 8 °C	EN 12591:2009 – rozdział 5.2.6
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 12591:2009 – rozdział 5.3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Mariusz Pacana**

(imię i nazwisko)

Gdańsk 02-11-2022.

(miejsce i data)

**Rafineria Gdańska Sp. z o.o.**  
Dyrektor ds. Produkcji  
(podpis)

*Mariusz Pacana*